

WOOD COLLECTION

WHITEWOOD

14.8x60

Структура світлого дерева, що додасть інтер'єру простору та стане полотном для будь-яких ідей.

The structure of light wood, that will add space to the interior and become a canvas for any kind of ideas.



14.8x60

Колір
Colour

1560 61 071

W4 IV

Сірий світлий
Gray light

61 071
GRAY LIGHT
14.8x60

ТЕХНІЧНІ ДАНІ / TECHNICAL DATA

Найменування показників керамограніту <i>Index title for glaze ceramic tiles</i>	Значення згідно ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Таблиця И група Іа; E≤0,5	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	2400 x 1200 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm
Допустиме відхилення середньої довжини межі кожної плитки від технологічного розміру, % <i>The deviation of the average length value for each tile from the work size, %</i>	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2	±0,2
Допустиме відхилення середньої товщини плитки від виробничого розміру, % <i>The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %</i>	±5	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,1
Максимальне відхилення по ортогональності щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from orthogonality related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,6	±0,1	±0,1	±0,2	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення прямолінійності граней щодо відповідного технологічного розміру, % <i>The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %</i>	±0,5	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1
Максимальне відхилення по площинності: кривизна по центру щодо діагоналі, розрахованої згідно з технологічним розміром, % <i>The maximum deviation from flatness: centre curvature related to diagonal calculated from the work sizes, %</i>	±0,5	+0,25/ -0,05	+0,2/ -0,05	+0,15/ -0,05	+0,25/ -0,05	+0,25/ -0,05
Водопоглинання для групи Іа, % <i>Water absorption for Іа, %</i>	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Стійкість до розтріскування глазури <i>Glaze cracking resistance</i>	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка	стійка
Межа міцності на вигин, Н/мм ² <i>Ultimate bending strength, N/mm²</i>	35	42–50	42–50	42–50	42–50	42–50
Ступінь зносостійкості <i>Abrasion resistance</i>	1–5	2–4	2–4	2–3	2–4	2–4
Хімічна стійкість глазури, клас <i>Glaze chemical resistance</i>	Мінімум DB / Максимум UB	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA	КЛАС GHA
Морозостійкість, кількість циклів, не менше <i>Frost resistance, number of cycles, not less</i>	>100	>100	>100	>100	>100	>100

ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ / PACKAGING INFORMATION

Формат, см <i>Size, cm</i>	600 x 600 mm	1200 x 600 mm	1200 x 2400 mm	1200 x 200 mm	148 x 600 mm	298 x 298 mm
Кількість в коробці, шт. <i>Quantity in box, pcs</i>	4	2		7	16	11
Кількість в коробці, м ² <i>Quantity in box, m²</i>	1,44	1,44		1,68	1,42	0,99
Середня вага коробки (брутто), кг <i>Average weight of box (gross), kg</i>	29	29		31,5	24,2	17,5
Кількість коробок на палеті, шт. <i>Boxes on pallet, pcs</i>	24	33		36	50	33
Кількість на палеті, м ² <i>Quantity on pallet, m²</i>	43,2	47,52	43,2	60,48	71,04	32,67
Середня вага палети (брутто), кг <i>Average weight of pallet (gross), kg</i>	880	975	950	1160	1240	525
Розмір палети, мм <i>Pallet size, mm</i>			2495 x 1250			
Кількість на палеті, шт. <i>Quantity on pallet, pcs</i>			15			

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІВ)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІА)



ДЛЯ НОТАТОК



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ (ГРУПА ВІІІ)



РАДІАЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УГОДЖЕНО Директор О.І.ПРИЛУКА 19 лютого 2019р

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ №67

видачено 19 лютого 2019р

Вибачив: Приватне Акціонерне Товариство «Національний Інвестиційний Інтерпрайма»

Упаковка готовых стальных прокатных в рулонах об'ємом та вагою:

№ п/п	Номенклатура сортування / вид	Об'єм	Клас
1	Номенклатура сортування БДГ-1	важиростанов	використання
2	Брутто вага	4,5 тис. кг	1

Клас готових прокатних в рулонах - **БДГ-1**

Генеральний директор М.Г. Назуменко

САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ І ПІТАНЬ

КВАЛІТЕТИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

КАТЕГОРІЯ

Голова Держспецназначення

СВІДОЦТВО

за результатами санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.02.2019р. №002-025-2019-0000

Об'єкт експертизи: Пункт перевірки

виконано у місцевості: м. ЖИТУНЬ, вул. С.П.ТОВІН, 14411:2006, NEN) «Пункт перевірки, таке ж саме

Клас за ДСТУ 6.8.2.7:202:2011 (EN 1441:2006, NEN)

Сфера використання та радіаційного контролю: Видача свідоцтва

Виробник: ТОВ «Інтерпрайма», Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с.п.т. Саболівська, вул. Байболювська, 2/а, к/п. Кабінет №06170-16-16, e-mail: info@interprama.ua, тел: +380 41 211 21 21, веб-сайт: www.interprama.ua

Важливі застереження: 1) Інформація, надана виробником, відповідає дійсності. 2) Концентрації радіоактивних речовин не перевищують встановлених меж значення. 3) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 4) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 5) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 6) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов.




Відсутність застережень: 1) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 2) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 3) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов. 4) Дані про вміст у готових продуктах відповідають вимогам технічних умов.

Термін придатності: суворо визначається виробником



ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА»
УКРАЇНА, 52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ,
ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, БУД. 2Б OFFICE@INTERCERAMA.DP.UA

LLC «INTERCERAMA»
2B, BAIKALSKA ST., SLOBOZHANSKE, DNIPROPETROVSK DISTRICT,
DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE, 52005

 [inter_cerama](#)
 [intercerama.official](#)
 [intercerama](#)

[INTERCERAMA.UA](#)