

T A L O

KTLC
CERAMICA

Talo

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23¾”x47¼” R 60x120 R



Talo Ivory Pul 60x120 R / Talo Natural Pul 60x120 R



Talo White Pul 60x120 R

P460R

Talo

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Talo Ivory 60x120 R / Talo Natural 60x120 R



23³/₄”x47¹/₄” R 60x120 R



Talo Ivory 60x120 R

G462R



Talo White 60x120 R

G461R

Talo

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Talo Grey 100x100 R



40”x40” R 100x100 R



Talo Ivory 100x100 R

G414R



Talo White 100x100 R

G413R

Talo

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

29½”x29½” R 75x75 R



Talo Natural 75x75 R



Talo White 75x75 R

G374R

Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO BIb Pasta porcelánica Porcelain Clay
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	0,5% < Ev ≤ 3%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1100 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología

									
NOVEDAD NEW SERIES	PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY	SATINADO SATIN	PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	PULIDO POLISHED	RECTIFICADO RECTIFIED	MÁRMOL MARBLE	ANTIHIELO ANTIFREEZE	LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

Formato nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x120 R Pulido	59x119 R	10,5	2	1,40	33,76	1,42	23,64	36	50,55	1.215
60x120 R	59,5x120 R	10	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250
100x100 R	99,5x99,5 R	10,5	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060
75x75 R	74,5x74,5 R	9,7	2	1,11	22,60	1,81	20,42	48	53,14	1.100

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
C E R A M I C A

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com