

---

# Pixel® Precision

## Технічні характеристики

---



**Клей-декоративний гель, водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-променів, для укладання та затірки сходинок, кутів і країв всіх типів плитки та натурального каменю. Швидко схоплюється**

---

### Опис продукту

Двокомпонентний декоративний клей-гель у тубі, готовий до використання для створення кутів, країв, сходинок та для швидкого і довготривалого склеювання різних матеріалів, таких як керамограніт, мармур, натуральний камінь, граніт, кварц тощо.

Гель оптимізований для досягнення найвищих показників адгезії в складних умовах, при інтенсивному русі та на технічних поверхнях.

Завдяки надшвидкій полімеризації дозволяє різати та полірувати склеєні деталі вже через 45-60 хвилин після нанесення.

Водонепроникний, стійкий до плям, стійкий до УФ-випромінювання.

---

### Характеристики

Відмінна стійкість до атмосферних впливів, старіння та УФ-променів  
Готовий до використання

Відмінна адгезія без ґрунтовки на всіх типових матеріалах промисловості та будівництва

Швидке та легке нанесення

Легко полірується

Швидка полімеризація

Продукт не має обмежень для транспортування автомобільним, морським, повітряним та залізничним транспортом

---

## Матеріали

Керамограніт  
Керамічна плитка  
Великі формати  
Плити з ламінованого керамограніту  
Мармур - Граніт - Кам'яні матеріали  
Натуральний камінь  
Керамічна та скляна мозаїка  
Реконструйовані на основі смоли або цементу

---

## Застосування

Приклеювання та заповнення швів мармуру, натурального каменю, плитки, керамограніту та композитного кварцу. Формування сходинок, кутів і країв. Нанесення в складних умовах, таких як зовнішні сходи, балкони, тераси та підлоги з високим трафіком.

---

## Підготовка основи

Поверхні, що підлягають герметизації або склеюванню, повинні бути ідеально чистими, сухими та позбавленими пилу, жиру, мастила та старих фарб. У разі глянцевої та/або гладких поверхонь рекомендується перед наклеюванням відшліфувати основу.

---

## Нанесення

Зніміть верхню частину різьбової частини туби і витягніть кришку. Прикріпіть міксер до туби за допомогою спеціального різьбового наконечника. Перед тим, як приступити до наклеювання, рекомендується видалити перші 5 см продукту. Повторюйте цю операцію кожного разу, коли замінюєте старий міксер на новий. Видавіть гель з постійним тиском і нанесіть безпосередньо на ділянку, що підлягає склеюванню або затиранню. Після використання очистіть носик, закрийте тубу і викиньте міксер.

---

## Обмеження

Наносьте продукт при температурі від +5°C до +30°C  
При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.  
Видавіть приблизно 5 см гелю  
Змішайте гель, дотримуючись заданих пропорцій.  
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.  
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою [customercare@litokol.com](mailto:customercare@litokol.com).

## Характеристики продукту

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній вигляд            | Густий кольоровий гель                                                                                   |
| Кольори                     | Дивіться таблицю кольорів                                                                                |
| Митна класифікація          | 35069190                                                                                                 |
| Упаковка                    | Туба 215 мл - Упаковка по 2 картриджі + 4 змішувачі                                                      |
| Термін зберігання           | 24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу.  |
| Термін зберігання (Crystal) | 20 місяців в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного світла. Боїться морозу. |

## Технічні характеристики

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Твердість за Шором D                                        | 80       |
| Адгезія до кераміки через 1 годину                          | 10 МПа   |
| Адгезія до кераміки після випалу при 50°C протягом 12 годин | 13,5 МПа |

## Характеристики застосування

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Співвідношення змішування                   | 2:1                     |
| Консистенція суміші                         | Тиксотропна паста       |
| Питома вага                                 | 1,27 кг/дм <sup>3</sup> |
| Час гелеутворення                           | 3 - 5 хвилин            |
| Час затвердіння                             | 25 хвилин при +23°C     |
| Допустима температура нанесення             | Від +5°C до +30°C       |
| Робоча температура                          | Від -25°C до +60°C      |
| Мінімальна температура затвердіння          | +1°C                    |
| Час роботи (мінімальний час для шліфування) | 45-60 хв при 23°C       |

## Таблиця кольорів

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 02 Sabbia Bianca  | 12 Nero Antico        |
| 08 Terra di Bruma | 21 Calce di Marrakech |
| 10 Ardesia        | 00 Crystal            |

## Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.  
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

---

## Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

Технічна карта **n. 844**

Редакція **n. 0**

Дата: **06 25**

# Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy  
Tel. +39 0522 622811 [info@litokol.com](mailto:info@litokol.com) [www.litokol.com](http://www.litokol.com)