

THE
CONTEMPORARY
STYLE

MAGNETIC

ENERGIE KER

ELEGANTI SOLUZIONI PER LA VITA DI OGNI GIORNO

ELEGANT SOLUTIONS FOR
YOUR EVERYDAY LIFE

DES SOLUTIONS ÉLÉGANTES
POUR LA VIE QUOTIDIENNE

ELEGANTE LÖSUNGEN FÜR DEN
ALLTAG

RIVESTIMENTO . WALL:
Magnetic, Dark Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified
Marble Style - Pierre Black 120x270 . 48"x106", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:
Magnetic, Grey 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Magnetic, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

MAGNETIC

UNA CORNICE IMPECCABILE PER CIO CHE AMI



RIVESTIMENTO . WALL:
Magnetic, Emerald 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified
PAVIMENTO . FLOOR:
Magnetic, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified

THE IMPECCABLE
SETTING FOR
EVERYTHING
YOU LIKE

UN CADRE
IMPECCABLE
POUR CE QUE
VOUS AIMEZ

EIN TADELLOSER
RAHMEN FÜR
DAS, WAS SIE
LIEBEN

Dalle relazioni tra gli oggetti,
dai colori e dalla materia
delle superfici EnergieKer
si accendono atmosfere
originali. Soluzioni raffinate per
valorizzare dettagli che per noi
sono speciali.

Unexpected atmosphere
brought about by the
relationship between objects,
colours and the matter of
Energieker surfaces. Refined
solutions to enhance the every
detail which matters to you.

Les relations entre les objets,
les couleurs et le matériau des
surfaces EnergieKer créent des
atmosphères originales. Des
solutions raffinées pour mettre
en valeur les détails auxquels
nous accordons une grande
importance.

Aus den Beziehungen zwischen
den Objekten, den Farben und
den Materialien der EnergieKer-
Oberflächen erstrahlen
originelle Atmosphären.
Raffinierte Lösungen zur
Verbesserung von Details, die
für uns besonders sind.

RIVESTIMENTO . WALL:
Magnetic, Emerald 120x270 . 48"x106", 6 mm
Rettificato . Rectified
PAVIMENTO . FLOOR:
Warm Style - Shabby Chic, Birch 20x120 . 8"x48", 9 mm
Rettificato . Rectified



MAGNETIC



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Magnetic, Bronze 80x80 . 32"x32"
20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified



RIVESTIMENTO . WALL: Magnetic, Blue 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified
 PAVIMENTO . FLOOR: Warm Style - Woodbreak, Oak 20x160 . 8"x64", 9 mm - Rettificato . Rectified

RIVESTIMENTO . WALL: Magnetic, Bronze 60x120 . 24"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified / Magnetic, Bronze Mosaico 36 PZ 30x30 .
 12"x12" - Naturale . Natural
 PAVIMENTO . FLOOR: Magnetic, Black 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified



MAGNETIC



PAVIMENTO . FLOOR: Magnetic, Grey 60x120
24"x48", 20 mm . TH2.0 - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Magnetic, ,grey 60x120 . 24"x48", 20 mm TH2.0 Rettificato . Rectified
Magnetic, Grey Round lineare 30x120 . 12"x48",20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified
Magnetic, Grey Round angolare DX / SX 30x120 . 12"x48", 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



MAGNETIC

MAGNETIC



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG



EKXTREME - EKCOLLECTIONS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| EKXTREME 120x270 48"x106" | 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" |
| 6 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| LCP | RETT | LCP | RETT | LCP | RETT | RETT |
| GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | SOHO QUEENS GREENWICH HUDSON |
| 166 | 159 | 160 | 153 | 153 | 144 | 160 |
| PRICE CODE / M ² | | | | | | |

TH2.0 - OUTDOOR

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | |
| 120x120 48"x48" | 60x120 24"x48" | 80x80 32"x32" | 60x60 24"x24" |
| TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm | TH2.0 20 mm |
| R11 | R11 | R11 | R11 |
| RETT | RETT | RETT | RETT |
| GREY DARK GREY BLACK BRONZE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE | QB UPEC.F+ GREY DARK GREY BLACK BRONZE |
| 165 | 155 | 156 | 151 |
| PRICE CODE / M ² | | | |

MOSAICI - BATTISCOPIA

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12" | BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32" | BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24" |
| NAT | RETT | RETT |
| GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE | GREY DARK GREY BLACK BRONZE EMERALD BLUE |
| 110 | 109 | 106 |
| PRICE CODE / PC | | |
















RIVESTIMENTO . WALL:
 Magnetic, Blue 120x270
 48"x106" - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

| CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN. | METODO DI PROVA TESTING METHODOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN. | RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT. | | | VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE. | | |
|--|---|---|------------------|------|--|--|--|
| | | 7cm ≤ N < 15 cm (mm) | N ≥ 15 cm (%) | (mm) | Naturale non rettificato | Rettificato e Levigato | |
|  Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen. | EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite | ±0.9 | ±0.6 | ±2.0 | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. |
| | | Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke | ±0.5 | ±5.0 | ±0.5 | | |
| | | Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit | ±0.75 | ±0.5 | ±1.5 | | |
| | | Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| | | Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit | ±0.75 | ±0.5 | ±2.0 | | |
| Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen. | | 95 % min. | 95 % min. | - | | | |
|  Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme % | EN ISO 10545-3 | E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast. | EN ISO 10545-4 | valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²) | | | | Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. | |
|  Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib. | EN ISO 10545-6 | 175 mm ³ max. | | | | Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³ | |
|  Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss. | EN ISO 10545-7 | Richiesta. Required. Requise. Gefordert. | | | | II - V | |
|  Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung. | EN ISO 10545-8 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | 6,5x10 ⁻⁶ °C | |
|  Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. | EN ISO 10545-9 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. | EN ISO 10545-12 | Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 | | | | Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig. | |
|  Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen. | EN ISO 10545-13 | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen. | | Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder. | | B min. | | | | Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen. | |
|  Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit. | DIN 51094 | Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. | | | | Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération releevée. Keine Veränderung nach dem Test. | |
|  Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit). | EN 16165 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | |
| | DIN 51097 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | B.C.R.A. D.M.236/ 89 | Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung. | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ASTM C1028-2007 | Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen | | | | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | |
| | ANSI A 137.1-2012 | Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar | | | | | |


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
 Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 30X60 RETT. / LCP | 9 | 7 | 1,26 | 24,38 | 40 | 50,40 | 957 |
| 60X60 RETT. / LCP | 9 | 4 | 1,44 | 28,57 | 30 | 43,20 | 812 |
| 60X120 RETT. / LCP * | 9 | 2 | 1,44 | 28,57 | 35 | 50,40 | 1.020 |
| 80X80 RETT./LCP | 9 | 2 | 1,28 | 25,58 | 45 | 57,60 | 1.171 |

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | Pz/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pal | m²/Pal | Kg/Pal |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 120x120 RETT. / LCP ** | 9 | Pallet con sponde | 143,2x124x56,1 | 2 | 2,88 | 61,36 | 18 | 51,84 | 1.056 |

EKXTREME

| Formato Size Format Format |  | Tipologia Imballaggio | Ingombro | m²/Pz | Kg/Pz | Pz/Pal | m²/Cassa | Kg/Cassa |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 120x270 RETT. / LCP *** | 6 | Cassa | 283x132x39 | 3,24 | 46,65 | 20 | 64,80 | 1.000 |
| | | Cavalletto | 280x75x156 | 3,24 | 46,65 | 40 | 129,60 | 1.940 |

TH2.0

| Formato Size Format Format |  | Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte | Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte | Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte | Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette | Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette | Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 120x120 RETT. ** | 20 | 1 | 1,44 | 66,02 | 18 | 25,92 | 1.220 |
| 60x120 RETT. * | 20 | 1 | 0,72 | 32,33 | 30 | 21,60 | 980 |
| 60x60 RETT. | 20 | 2 | 0,72 | 32,07 | 30 | 21,60 | 965 |
| 80x80 RETT. | 20 | 1 | 0,64 | 28,60 | 45 | 28,80 | 1.307 |

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet

www.cstb.fr

s'il vous plaît

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



放射水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

