



Columbia Silver 45 cm x 120 cm

Revestimiento
Wall tile



Columbia Silver

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"

100202862 G296

Butech: Colorstuk Rapid Antracita

100236481

Adhesivo recomendado FR-One N. Ámbito de uso revestimiento de paredes interiores / Recommended adhesive FR-One N. Field of use interior wal covering.

ATENCIÓN: Producto especial.
La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que PORCELANOSA S.A.U. no se hace responsable. No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes agresivos. Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis. Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro. Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y materiales de rejuntado apropiados). Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico. Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías. No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie. Para el corte de las piezas, utilizar cortadores e ingleteadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.
WARNING: Specials products.
Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which PORCELANOSA S.A.U. will not take responsibility. Do not use abrasive agents to clean this product. Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis. Use only hot water and mild soap as cleaning agents. This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material). Do not use tools that could damage material during installation. Use the floating and buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids. Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface. To cut pieces, use electric water-cooled cutter and mitring saw.



Efecto metal / óxido
Metal / oxid look

Monoporosa rectificado
Rectified

Embalaje / Packing								
Modelo / Model	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	Butech	
45 x 120	3	1,62	28	32	51,84	882	Fr-one n / One-flex Prem.	
Valores aproximados / Approximated values								