



ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ПОЛІРОВАННИЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТІРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ




TOLEDO

INTER GRES

60x60

60x120

120x240





ВОЛОГОСТІЙКИЙ



ПОЛІРОВАНІЙ



РЕКТИФІКОВАНИЙ



СТІЙКИЙ ДО СТИРАННЯ



ЕКОЛОГІЧНИЙ



ЗАХИСТ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН



СТІЙКИЙ ДО ПЛЯМ

TOLEDO

полірована поверхня
та делікатна фактура
оніксу




ФОРМАТ
60x120x0.8 mm
АРТИКУЛ
12060 70 071/L

PEI: 2

КОЕФІЦІЄНТ ПРОТИКОВЗАННЯ: R9

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 7



ФОРМАТ
60x60x0.8 mm
АРТИКУЛ
6060 70 071/L

PEI: 2

КОЕФІЦІЄНТ КОВЗАННЯ: R9

ФОРМАТ
120x240x0.8 mm
АРТИКУЛ
240120 70 071/L

PEI: 2

КОЕФІЦІЄНТ КОВЗАННЯ: R9

КІЛЬКІСТЬ ВІКОН: 2





ПАКУВАЛЬНІ ДАНІ

	Кіл-ть в коробці		Середня вага коробки (брутто), кг.	Кіл-ть коробок на палеті, шт.	Кіл-ть на палеті, м2	Середня вага палети (брутто), кг.
	шт.	м2				
600x600x8	4	1,44	29	24	43.2	880
1200x600x8	2	1,44	29	33	47.52	975
	Кіл-ть на палеті	Розмір палети			Кіл-ть на палеті, м2	Середня вага палети (брутто), кг.
1200x2400x8	15	2495x1250			43.2	950



intercerama.ua